

Prohlášení o shodě

Podle §12 a §13 zákona č. 22/1997 Sb., §5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. zákonů České republiky

Dovozce: HONTER Company s.r.o., se sídlem Kubánske nám. 1391/11, 100 00 Praha 10

Dovozce tímto prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou zodpovědnost, že dovážený výrobek

Tekutá hydroizolační hmota na bázi akrylátu typ/varianta: **THERMOFLEX 1000 (TF 1000)**

určená jako vrchní ochranná krycí vrstva na střešní systémy, střechy, zásobníky, nádrže atd.

Výrobek splňuje základní požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a §5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005

Výrobce: Lapolla Industries, Inc., 154 02 Vantage Parkway East, Suite 322, Houston, Texas 77032, USA

Shoda tohoto výrobku uvedeného na trh s technickou specifikací a se základními požadavky je zajišťována Autorizovanou osobou 204 (Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p.).

Vlastnosti výrobku(požadavky na výrobek uvedené v **STO č. 010-029783** z 30. dubna 2012, TZÚS Praha, s. p., pobočka 0100 - Praha, Autorizovaná osoba 204):

1	Přidržitost k podkladu (beton)	ČSN 73 2577	min. 2,9 MPa
2	Přilnavost odtrhem (kovový podklad)	ČSN EN ISO 4624	min. 2 MPa
3	Nasákavost	ČSN EN ISO 62	max. 15 %
4	Vodotěsnost	ČSN EN 1928	těsní při 60 kPa, 2 hodiny
5	Napětí v tahu při F_{max}	ČSN EN ISO 527-1,3	min. 2,5 MPa
6	Jmenovité poměrné prodloužení při F_{max}	ČSN EN ISO 527-1,3	min. 55 %
7	Propustnost pro vodní páru - ekvivalentní difúzní tloušťka S_d	ČSN EN 1931	$S_d \leq 0,66$ m
8	Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1+A1	Třída: E
9	Šíření požáru střešním pláštěm	ČSN P ENV 1187 ČSN EN 13501-5 +A1	Třída: B _{ROOF} (t3)

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu o výsledku certifikace č. **010-029785** ze 7. května 2012.

Certifikát výrobku **č. 204/C5/2012/010-029784**

V Praze dne 7. května 2012

Jan Černý

HONTER Company s.r.o